



Werkstück

| | |
|-------------------------------|------|
| max. Werkstück - Abmessungen: | |
| Werkstückdurchmesser, mm | 1600 |
| Werkstückhöhe, mm | 1000 |
| Werkstückgewicht, kg | 6300 |

Planscheibe

| | |
|-----------------------------|-------|
| Planscheibendurchmesser, mm | 1400 |
| Max. Drehmoment, kNm | 25 |
| Drehzahlbereich, U/min | 4-200 |

Antrieb und Werkzeug

| | |
|---|---------|
| Leistung des Hauptmotors, kW | 30(75*) |
| Max. Schnittkraft des oberen Supports, kN | 35 |
| Max. Schnittkraft des seitlichen Supports, kN | 28 |
| Antriebsstufen | 18(2*) |

Support

| | |
|--------------------------|------|
| Eilvorschub, mm/min: | 2000 |
| Hüblänge – waagrecht, mm | 950 |
| Hüblänge – senkrecht, mm | 700 |

Maschinenabmessungen

| | |
|----------------------|---------------|
| Gesamtlänge, mm | 3170(4510*) |
| Breite, mm | 3030 |
| Höhe, mm | 4100 |
| Maschinengewicht, kg | 20000(21500*) |

* .300 Ausführung